

HC7800D

DLP
DIGITAL LIGHT PROCESSOR

HDMI

FULL HD 1080p

3D



3D-Home-Cinema der nächsten Generation

True 3D

Full-HD-Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Bildhelligkeit: 1.500 ANSI Lumen

Kontrastverhältnis: 30.000:1

Lampenlebensdauer: 5.000 Stunden¹

Manueller Fokus und Zoom, Lens Shift

Lüftergeräusch: 23 dB

Frame Rate Conversion in 2D und 3D

2D → 3D-Konvertierung



for a greener tomorrow

Durch ein breites Spektrum von Technologien und Lösungen für Privathaushalte, Büros, Betriebe, Infrastruktur und sogar für den Weltraum strebt Mitsubishi Electric die Verwirklichung einer ökologisch orientierten Gesellschaft an.

Top Entertainment: Die Projektoren von Mitsubishi Electric.



Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 88 40
www.Mitsubishi-Heimkino.de

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better



HC9000D(A)

SXRD
"SXRD" and "3D" are trademarks
of Sony Corporation.

HDMI

FULL HD READY

HQV

3D



HC4000

DLP
THE REALITY

FULL HD READY

HDMI

HC3900

DLP
THE REALITY

FULL HD READY

HDMI

HC3200

DLP
THE REALITY

FULL HD READY

HDMI

EW270U

EX240U

DLP
THE REALITY

3D READY



Mit Full HD in die dritte Dimension

0,61" 3-SXRD HFR Panel

True 3D

Full-HD-Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Bildhelligkeit: 1.000 ANSI Lumen

Kontrastverhältnis: 150.000:1

Lampenlebensdauer: 4.000 Stunden¹

Motorisierter Fokus und Zoom, Lens Shift

Lüftergeräusch: 23 dB

240-Hz-MEMC-Technologie

2 x HDMI-Eingänge

Frame Rate Conversion in 2D und 3D

Heimkino und
so viel mehr

Große Momente in
bester Bildqualität

Der günstige Einstieg
in die HC-Klasse

Im Job überzeugen,
zu Hause genießen

Technologie	DLP	DLP	DLP	DLP
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.920 x 1.080 Pixel	1.280 x 800/1.024 x 768 Pixel
Bildhelligkeit	1.300 ANSI Lumen	3.000 ANSI Lumen	1.100 ANSI Lumen	2.600/2.500 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	3.600:1	2.000:1	2.900:1	2.000:1
Lampenlebensdauer	5.000 Stunden ¹	5.000 Stunden ¹	5.000 Stunden ¹	4.000 Stunden ¹
Lüftergeräusch	25 dB	25 dB	25 dB	29 dB
Maße	345 x 129 x 270 mm	345 x 129 x 270 mm	345 x 129 x 270 mm	282 x 94 x 229 mm
Gewicht	3,5 kg	3,6 kg	3,6 kg	2,4 kg

¹ Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.