



Dieses Produkt im Internet ansehen:



- Gehäuse:** formschönes Aluminiumgehäuse mit 19 x 19 cm Querschnitt
kratz- und stoßfest pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß
- manuell bedienbarer Deckel
- robust ausgelegte Scherengelenke stellen die optimale Planlage der Bildwandfläche sicher
- Montageart:** mobil durch Tragegriffe an den Stirnseiten
auf 4 ausklappbaren Stellfüßen - Bildunterkante 91,5 cm
- Formate:** bis 350 x 300 cm
- Bildwandfläche:** hochwertige Bildwandfläche Polar GS Brandverhalten nach DIN 4102 - B1 -schwer entflammbar!
mit optimaler Planlage und einer lichtdichten Rückseite nach DIN 19045 Typ D
- Antriebsart:** Motorantrieb: ausgerüstet mit einem sehr geräuscharmen Schnelllaufmotor 230 V / 50 Hz, mit Thermoschutzschalter, Motorantrieb aus Projektionsrichtung rechts
- Kurbelantrieb: wartungsfreies Kegelradgetriebe, Übersetzung 3:1 mit integrierter Abrollbegrenzung
- Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1-4, Sicherheitstechnik nach DIN 56950-4.

Contour

